

Stegdienstanleitung Nackenheim Steg 2 u. 3

Pegelstandinfo / Tendenz Mainz: 06131 / 194 29

EINE GEWISSENHAFTE DURCHFÜHRUNG DES STEGDIENSTES LIEGT IN UNSER ALLER INTERESSE UND GEWÄHRLEISTET OPTIMALE SICHERHEIT SOWIE FUNKTIONALITÄT UNSERER ANLAGEN.

ES IST UNTERSAGT, BEI HOCHWASSER DEN STEGDIENST ALLEINE DURCHZUFÜHREN.
Der Dienst ist dann mit mindestens 2 Personen zu verrichten und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen (z.B. Anlegen v. Schwimmwesten) sind zu treffen. Dies gilt auch für Arbeiten (z.B. Entfernen von Treibgut), die für eine einzelne Person zu schwer oder zu gefährlich sind und für Arbeiten, die mittels des vereinseigenen Nachens vorgenommen werden.

Der Stegdienst ist in der Liste, die sich in den Staukästen eines jeden Steges befindet, täglich zu dokumentieren. Festgestellte Mängel sind dort zu vermerken, ggf. ist der Stegwart/-vertreter oder der Vorstand zu informieren.

1. Steg verholen

- Die Steganlage muß dem aktuellen bzw. dem zu erwartenden Wasserstand angepaßt werden.
- Das Drahtseil des Elektroversorgungskabels vor dem Ausfieren des Steges heraus kurbeln und auf dessen Spannung beim Ausfieren des Steges achten (Drahtseil und Kabel müssen durchhängen).
Ggf. nach dem Ausfieren des Steges wieder hochdrehen, jedoch leicht durchhängen lassen.
Der Steg ist mit vier Ankerketten befestigt (2 äußere und 2 innere Ketten).
- Beim Ausfieren des Steges zuerst die Drahtseile an der Ufertreppe und der Diagonalabspannung entsprechend lockern. Die inneren Ketten lockern, und die äußeren im gleichen Verhältnis nachspannen.
- Steg am Landgang nach außen drücken.
- Nach dem Ausfieren des Steges, das Ufertreppendrahtseil auf leichte Spannung bringen und wieder abschließen.
- Die Diagonalabspannung leicht durchhängen lassen (Dabei auf die Windrichtung achten – Wo drückt der Wind den Steg zu diesem Zeitpunkt hin?)
- Beim Einholen des Steges die Ketten in umgekehrter Reihenfolge lockern und einholen und Seile nachspannen.
Das Einholen geschieht mit der Winde an der Ufertreppe.
- Darauf achten, daß maximaler Abstand des Steges vom Ufer gewährleistet ist um mehr Freiraum an Wasserfläche zu haben und ein Aufsitzen der Steganlage auf Grund bei fallendem Wasserstand zu vermeiden.
- Die Ketten müssen nach der Justierung etwas Längentoleranz haben, sodaß der Steg bei steigendem Wasser nicht durch eine zu straff gespannte Kette unter Wasser gezogen wird.

2. Steganlage säubern

- Reinigen der gesamten Ufertreppenanlage
- Reinigen der Laufschienen des Landganges, insbesondere auch im zum Wasser hin liegenden Bereich um zu verhindern, daß durch Austrocknen des Schlammes ein Abrollen unmöglich wird.
- Entfernung v. Spinnweben u.s.w.
- Entfernen des Vogelkotes
- Entfernen des gesamten Treibgutes
 - vor dem Steg
 - unter dem Steg
 - an den Booten
- Reinigung der aufgeholt Kettenlänge

3. Sonstiges

- Reinigung des gelben clubbeigenen Nachens (2. Steg) / Prüfung des Tankinhaltes u. Öl vorrat (beides in dem Staukasten), ggf. Mitteilung an Stegwart!! Ggf. Entfernung des Wassers aus dem Nachen.
- Entfernen des Treibgutes von den Tiefbrunnenpumpen. (Steg 2 & 3)
- Prüfung der Sicherungen und der Beleuchtungsanlage
- Prüfung der Rettungswesten / Rettungsringe (in den Staukästen)
- Sichtung der Boote hins. Vandalismus / Einbruch / Beschädigungen pp.
- Prüfung der Bootsbefestigungen